DOOSAN

Europa

Gamma completa

MINIESCAVATORI

		DX10Z	DX17Z
Peso operativo	kg	1200	1749
Potenza motrice	HP/kW @ rpm	9,9/7,4 @ 2000	13,3/9,9 @ 2500
Capacità benna (SAE)	m³	0,025	0,03

DX50Z-7	DX55R-7	DX62R-3
5438	5740	6250
48,8/36,6 @ 2200	48,8/36,6 @ 2200	59,4/44,3 @ 2100
0,16	0,16	0,175

		DX10Z	DX17Z	DX19	DX27Z-7
Peso operativo	kg	1200	1749	1900	2705
Capacità benna (SAE)	m³	0,025	0,03	0,065	0,08
Velocità di traslazione	km/h	2,1 - 3,1	2,5 - 4,0	2,5 - 4,0	2,5 - 4,3
Motore	-	Kubota D722-E2B-BCZ-6	Kubota D722-E2B-BCZ-6	Kubota D722-E2B-BCZ-7	Doosan D17
Potenza	HP/kW @ rpm	9,9/7,4 @ 2000	13,3/9,9 @ 2500	13,3/9,9 @ 2500	24,8/18,4 @ 2400
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Sbraccio di scavo	mm	3145	3971	4257	4655
Profondità di scavo	mm	1820	2249	2565	2645
Altezza di scavo	mm	2685	3378	3701	2935
Lunghezza	mm	2793	3450	3812	4191
Larghezza	mm	1100 (710)	1360	1360 (980)	1550
Altezza	mm	2209	2297	2299	2448

DX19	DX27Z-7	DX35Z-7
1900	2705	3499
13,3/9,9 @ 2500	24,8/18,4 @ 2400	24,8/18,4 @ 2400
0,065	0,08	0,11

DX63-3	DX85R-7
6370	9520
59,4/44,3 @ 2100	65/48,5 @ 2100
0,175	0,28

DX35Z-7	DX50Z-7	DX55R-7	DX62R-3	DX63-3	DX85R-7
3499	5438	5740	6250	6370	9520
0,11	0,16	0,16	0,175	0,175	0,28
2,6 - 4,7	2,6 - 4,4	2,6 - 4,4	2,6 - 4,7	2,6 - 4,7	2,7 - 4,7
Doosan D17	Doosan D18	Doosan D18	Yanmar 4TNV98	Yanmar 4TNV98	Doosan D24
24,8/18,4 @ 2400	48,8/36,4 @ 2200	48,8/36,4 @ 2200	59,4/44,3 @ 2100	59,4/44,3 @ 2100	65/48,5 @ 2100
Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
5355	5945	6090	6525	6355	7530
3275	3480	3630	4115	4115	4665
3580	5575	5680	6005	6005	7035
4760	5386	5400	5670	5685	6265
1700	1980	1980	1980	1980	2250
2479	2575	2575	2550	2550	2657

ESCAVATORI GOMMATI

		DX57W-7	DX100W-7
Peso operativo	kg	5800	10700
Potenza motrice	HP/kW @ rpm	52,3/42,5 @ 2400	100/75 @ 2000
Capacità benna (SAE)	m³	0,175	0,3

DX165W-7	DX170W-7
17400 - 18900	17700 - 19300
137/102 @ 2200	152/113 @ 2000
0,7	0,75

		DX57W-7	DX100W-7	DX140W-7
Peso operativo	kg	5800	10700	15800 - 17000
Capacità benna (SAE)	m³	0,175	0,3	0,6
Velocità di traslazione	km/h	10 - 30	5,4 - 37,4	3,5 - 37
Motore	-	Doosan D24	Doosan D34	Doosan DL06V
Potenza	HP/kW @ rpm	52,3/42,5 @ 2400	100/75 @ 2000	137/103 @ 2000
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V	Stage V
Sbraccio di scavo	mm	6108	7820	7585
Profondità di scavo	mm	3495	4245	4490
Altezza di scavo	mm	5976	8265	8195
Lunghezza	mm	5896	5713	8043
Larghezza	mm	1947	2450	2495
Altezza	mm	2861	3011	3052
Lunghezza bilanciere	mm	1600	2250	2100

DX140W-7	DX160W-7
15800 - 17000	17500 - 18100
137/103 @ 2000	137/103 @ 2000
0,6	0,7

DX190W-7	DX210W-7
18320 - 20410	21900 - 23000
174/130 @ 1900	189/141 @ 1900
0,8	0,9

DX160W-7	DX165W-7	DX170W-7	DX190W-7	DX210W-7
17500 - 18100	17400 - 18900	17700 - 19300	18320 - 20410	21900 - 23000
0,7	0,7	0,75	0,8	0,9
3,5 - 37	3 - 34	3,0 - 37	3,5 - 37	4,0 - 35
Doosan DL06V	Perkins 1204J	Doosan DL06V	Doosan DL06V	Doosan DL06V
137/103 @ 2000	137/102 @ 2200	152/113 @ 2000	174/130 @ 1900	189/141 @ 1900
Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
8235	8235	8875	9255	9980
5020	5020	5315	5725	6160
8850	8850	9140	9440	10140
8205	8205	8644	8867	9477
2495	2490	2530	2530	2530
3052	3102	3087	3131	3155
2500	2500	2500	2600	3000

ESCAVATORI CINGOLATI

		DX140LCR-7	DX140LC-7
Peso operativo	kg	15500	14400
Potenza motrice	HP/kW @ rpm	115/86 @ 2000	115/86 @ 2000
Capacità benna (SAE)	m³	0,75	0,75

DX210LC-7	DX210NLC-7
21700	21700
166/124 @ 1800	166/124 @ 1800
1,2	1,2

		DX140LCR-7	DX140LC-7	DX160LC-7HT
Peso operativo	kg	15500	14400	16800
Capacità benna (SAE)	m³	0,75	0,75	0,8
Velocità di traslazione	km/h	2,9 - 4,7	2,9 - 4,7	2,3 - 3,7
Motore	-	Doosan G2 D34	Doosan G2 D34	Doosan G2 D34
Potenza	HP/kW @ rpm	115/86 @ 2000	115/86 @ 2000	115/86 @ 2000
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V	Stage V
Sbraccio di scavo	mm	8285	8285	8285
Profondità di scavo	mm	5485	5635	5635
Altezza di scavo	mm	9265	8660	8660
Lunghezza	mm	7360	7685	7685
Larghezza	mm	2590	2590	2590
Altezza	mm	2835	2785	2785
Lunghezza bilanciere	mm	2500	2500	2500

DX160LC-7HT	DX210-7
16800	21300
115/86 @ 2000	166/124 @ 1800
0,8	1,1

DX225LC-7X	DX235LC-7
23300	23000
174/129 @ 1800	174/129 @ 1800
1,3	1,4

DX210-7	DX210LC-7	DX210NLC-7	DX225LC-7X	DX235LC-7
21300	21700	21700	23300	23000
1,1	1,2	1,2	1,3	1,4
3,2 - 5,9	3,2 - 5,9	3,2 - 5,9	3,1 - 5,5	3,0 - 5,3
Doosan DL06V	Doosan DL06V	Doosan DL06V	Doosan DL06V	Doosan DL06V
166/124 @ 1800	166/124 @ 1800	166/124 @ 1800	174/129 @ 1800	174/129 @ 1800
Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
9535	9535	9535	9865	9895
6270	6270	6270	6590	6595
9330	9330	9330	9620	9555
9445	9445	9445	9570	9522
2800	2990	2540	2990	2990
3139	3139	3139	3005	3139
2600	2600	2600	2900	2900

ESCAVATORI CINGOLATI

		DX235LCR-7	DX245NHD-7
Peso operativo	kg	24300	25100
Potenza motrice	HP/kW @ rpm	174/129 @ 1800	174/129 @ 1800
Capacità benna (SAE)	m³	1,4	1,3

DX350LC-7	DX380LC-7
40200	43500
285,6/213 @ 1800	326/240 @ 1800
1,85	2,0

		DX235LCR-7	DX245NHD-7	DX255LC-7
Peso operativo	kg	24300	25100	25700
Capacità benna (SAE)	m³	1,4	1,3	1,5
Velocità di traslazione	km/h	3,2 - 5,8	3,0 - 5,3	3,2 - 5,6
Motore	-	Doosan DL06V	Doosan DL06V	Doosan DL06V
Potenza	HP/kW @ rpm	174/129 @ 1800	174/129 @ 1800	189/141,3 @ 1900
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V	Stage V
Sbraccio di scavo	mm	9830	9465	10175
Profondità di scavo	mm	6680	6095	6810
Altezza di scavo	mm	10805	9450	9705
Lunghezza	mm	8970	9566	10080
Larghezza	mm	2990	2540	3000 - 3200
Altezza	mm	3123	3190	3200
Lunghezza bilanciere	mm	2900	2400	3000

DX255LC-7	DX300LC-7
25700	31500
189/141,3 @ 1900	271/202 @ 1800
1,5	1,7

DX420LC-7	DX490LC-7
43500	50400
344,4/257 @ 1800	394/294 @ 1800
2,2	3,0

DX300LC-7	DX350LC-7	DX380LC-7	DX420LC-7	DX490LC-7
31500	40200	43500	43500	50400
1,7	1,85	2,0	2,2	3,0
3,0 - 5,5	3,5 - 5,7	3,0 - 5,4	3,2 - 5,3	3,2 - 5,6
Doosan DL08V	Doosan DL08V	Scania DC09	Scania DC13	Scania DC13
271/202 @ 1800	285,6/213 @ 1800	326/240 @ 1800	344,4/257 @ 1800	394/294 @ 1800
Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
10725	10980	11170	11430	12125
7305	7540	7415	7635	7790
10325	10325	10435	10615	11050
10605	11350	11285	11740	12230
3000 - 3200	3000 - 3280	3000 - 3350	3350	2990 - 3490 3340 - 3900
3050	3390	3415	3355	3350
3100	3200	3200	3250	3350

ESCAVATORI CINGOLATI

DX530LC-7

Peso operativo	kg	52900
Potenza motrice	HP/kW @ rpm	394/294 @ 1800
Capacità benna (SAE)	m³	3,3

DX800LC-7

79500
539/402 @ 2100
2,9 - 4,8

DX1000LC-7

99500
629/469 @ 2000
3,2 - 5,6

		DX530LC-7	DX800LC-7	DX1000LC-7
Peso operativo	kg	52900	79500	99500
Capacità benna (SAE)	m³	3,3	4,6	6,8
Velocità di traslazione	km/h	3,2 - 5,6	2,9 - 4,8	3,2 - 5,6
Motore	-	Scania DC13	Perkins 2506	Perkins 2806
Potenza	HP/kW @ rpm	394/294 @ 1800	539/402 @ 2100	629/469 @ 2000
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V	Stage V
Sbraccio di scavo	mm	10735	11250	12430
Profondità di scavo	mm	6755	6685	7260
Altezza di scavo	mm	9630	10700	12425
Lunghezza	mm	11530	12230	11530
Larghezza	mm	2990 - 3490 3340 - 3900	3400 - 4000	3440 - 4200
Altezza	mm	3350	3540	3615
Lunghezza bilanciere	mm	2900	3350	2900

PALE GOMMATE

DL200-7

Peso operativo	kg	12047
Potenza motrice	HP/kW @ rpm	144/106 @ 2200
Capacità benna (SAE)	m³	2,0

DL220-7

13300
160/119 @ 2100
2,3

DL250-7

13900
172/128 @ 2100
2,5

		DL200-7	DL220-7	DL250-7
Peso operativo	kg	12047	13300	13900
Gamma di benne (GP)	m³	1,9 - 2,2	2,2 - 2,5	2,4 - 2,7
Motore	-	Perkins 1204J	Doosan DL06	Doosan DL06
Potenza	HP/kW @ rpm	144/106 @ 2200	160/119 @ 2100	172/128 @ 2100
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V	Stage V
Capacità benna (SAE)	m³	2,0	2,3	2,5
Carico di ribaltamento (art. 0°/max. 40°)	kg	10124/8933	10652/9383	11015/9696
Altezza di scarico max.	mm	3716	3853	3853
Forza di strappo	kN	98	97	116
Velocità massima	km/h	40	40	40
Raggio di rotazione alla benna	mm	5414	6016	6115
Pneumatici	-	20.5 R25	20.5 R25	20.5 R25
Lunghezza	mm	7208	7458	7487
Larghezza al bordo delle ruote	mm	2539	2539	2539
Altezza	mm	3313	3313	3313

PALE GOMMATE

		DL280-7	DL320-7
Peso operativo	kg	15562	19493
Potenza motrice	HP/kW @ rpm	190/141 @ 2000	271/202 @ 1800
Capacità benna (SAE)	m³	2,8	3,3

DL420CVT-7	DL480-7
23419	26444
326/240 @ 1800	345/257 @ 1800
4,3	4,8

		DL280-7	DL320-7	DL380-7
Peso operativo	kg	15562	19493	20269
Gamma di benne (GP)	m³	2,7 - 2,9	3,3 - 3,8	3,7 - 4,0
Motore	-	Doosan DL06	Doosan DL08	Doosan DL08
Potenza	HP/kW @ rpm	190/141 @ 2000	271/202 @ 1800	271/202 @ 1800
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V	Stage V
Capacità benna (SAE)	m³	2,8	3,3	3,7
Carico di ribaltamento (art. 0°/max. 40°)	kg	12247/10765	15948/14079	16248/14341
Altezza di scarico max.	mm	3934	4175	4175
Forza di strappo	kN	140	170	181
Velocità massima	km/h	40	40	40
Raggio di rotazione alla benna	mm	6182	6748	6797
Pneumatici	-	20.5 R25	23.5 R25	23.5 R25
Lunghezza	mm	7669	8530	8530
Larghezza al bordo delle ruote	mm	2649/2550*	2845	2845
Altezza	mm	3360	3511	3511

* cerchi stretti

DL380-7	DL420-7
20269	23419
271/202 @ 1800	345/257 @ 1800
3,7	4,3

DL550-7	DL580-7
33209	34311
380/283 @ 1800	400/294 @ 1800
5,4	6,0

DL420-7	DL420CVT-7	DL480-7	DL550-7	DL580-7
23419	23419	26444	33209	34311
4,3 - 4,5	4,3 - 4,9	4,8 - 5,0	5,4 - 5,9	6,0 - 6,6
Scania DC13	Scania DC09	Scania DC13	Scania DC13	Scania DC13
345/257 @ 1800	326/240 @ 1800	345/257 @ 1800	380/283 @ 1800	400/294 @ 1800
Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
4,3	4,3	4,8	5,4	6,0
19351/17071	19351/17071	20717/18282	24830/21897	27355/24315
4265	4265	4519	4806	4996
183	183	224	230	264
40	40	40	40	40
7065	7065	7352	7573	7596
26.5 R25	26.5 R25	26.5 R25	29.5 R25	29.5 R25
9138	9138	9454	9885	10059
2982	2982	3095	3289	3289
3660	3660	3635	3863	3863

PALE GOMMATE COMPATTE

		DL60-7
Peso operativo	kg	3750
Potenza motrice	HP/kW	66/48,5
Capacità benna (SAE)	m³	0,6

DL80TL-7
5200
75/55
0,9

		DL60-7	DL65-7
Peso operativo	kg	3750	3650
Gamma di benne (GP)	m³	0,4 - 1,2	0,4 - 1,2
Motore	-	Kubota V2403	Kubota V2403
Potenza	HP/kW	66/48,5	66/48,5
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V
Capacità benna (SAE)	m³	0,6	0,6
Carico di ribaltamento (art. 0°/max. 40°)	kg	1685	2200
Altezza di scarico max.	mm	2450	1800
Velocità massima	km/h	30	30
Pneumatici	-	11.5/80 - 15.3	11.5/80 - 15.3
Lunghezza	mm	4660	4595
Larghezza al bordo delle ruote	mm	1340	1340
Altezza	mm	2275	2275

DL65-7	DL80-7
3650	5200
66/48,5	75/55
0,6	0,9

DL85-7
5100
75/55
0,9

DL80-7	DL80TL-7	DL85-7
5200	5200	5100
0,6 - 2,0	0,6 - 2,0	0,6 - 2,0
Kubota V3307	Kubota V3307	Kubota V3307
75/55	75/55	75/55
Stage V	Stage V	Stage V
0,9	0,9	0,9
2455	2680	2876
2551	3400	1919
20 - 35	20 - 35	20 - 35
11.5/80 - 15.3	11.5/80 - 15.3	11.5/80 - 15.3
5002	5310	4993
1460	1460	1460
2523	2523	2523

DUMPER ARTICOLATI

Carico utile massimo	kg
Potenza max. (ISO 3046)	kW @ rpm
Capacità cassone a colmo (senza/con sponda posteriore)	m³

DA45-7
41000
368 @ 2100
24,4 / 26,1

		DA30-7
Velocità - AV	km/h	6 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55
Velocità - RM	km/h	6 - 8 - 11 - 16
Motore	-	Scania DC09
Potenza	kW @ rpm	276 @ 2100
Standard emissioni	-	Stage V
Trasmissione	-	ZF 8 EP320
Carico assali a vuoto (ant./post.)	kg	12700/10500
Carico assali max. (ant./post.)	kg	15872/35328
Peso netto	kg	23200
Lunghezza	mm	9534
Larghezza	mm	2967
Altezza totale	mm	3560

DA30-7

28000
276 @ 2100
16,8 / 17,8

DA45-7 4X4

41000
368 @ 2100
25,7

DA45-7	DA45-7 4X4
5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55	5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55
5 - 8 - 11 - 16	5 - 8 - 11 - 16
Scania DC13	Scania DC13
368 @ 2100	368 @ 2100
Stage V	Stage V
ZF 8 EP420	ZF 8 EP420
14200/15900	14500/16000
22041/49059	22165/49335
30100	30500
10590	10187
3475	3990
3850	3850

MOVIMENTATORI DI MATERIALI

Movimentatore di materiali		DX230WMH-7 Bilanciere a collo d'oca	DX230WMH-7 Bilanciere dritto
Peso operativo	kg	24017	24317
Velocità di traslazione	km/h	4 - 9 - 20	4 - 9 - 20
Motore	-	Doosan DL06V	Doosan DL06V
Potenza (SAE J1995)	HP/kW @ rpm	189/141 @ 1900	189/141 @ 1900
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V
Altezza max. al perno della benna	mm	11400	11600
Sbraccio di lavoro max.	mm	10000	10000
Profondità di lavoro max.	mm	4300	4000
Lunghezza braccio	mm	6100	6100
Lunghezza bilanciere	mm	4200	4000
Raggio di rotazione min.	mm	2700	2700
Altezza di elevazione	mm	2500	2500

Movimentatore di materiali		DX250WMH-7 Bilanciere a collo d'oca	DX250WMH-7 Bilanciere dritto
Peso operativo	kg	25397	25672
Velocità di traslazione	km/h	4 - 9 - 20	4 - 9 - 20
Motore	-	Doosan DL06V	Doosan DL06V
Potenza (SAE J1995)	HP/kW @ rpm	189/141 @ 1900	189/141 @ 1900
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V
Altezza max. al perno della benna	mm	12100	11900
Sbraccio di lavoro max.	mm	10700	10400
Profondità di lavoro max.	mm	4700	4100
Lunghezza braccio	mm	6500	6500
Lunghezza bilanciere	mm	4500	4000
Raggio di rotazione min.	mm	2700	2700
Altezza di elevazione	mm	2500	2500

DEMOLIZIONE

Demolizione		DX245DM-7 HRD	DX245DM-7 Scavo
Peso operativo	kg	30800	28900
Velocità di traslazione	km/h	3,0 - 5,5	3,0 - 5,5
Motore	-	Doosan DL06P	Doosan DL06P
Potenza (SAE J1995)	HP/kW @ rpm	173/129 @ 1800	173/129 @ 1800
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V
Sbraccio al perno	mm	12900	8170
Profondità al perno	mm	N/D	4785
Altezza al perno	mm	18070	8155
Lunghezza totale	mm	11460	9590
Larghezza torretta	mm	2540	2540
Larghezza sottocarro allargabile	mm	2540 ~ 3740	2540 ~ 3740
Altezza totale	mm	3150	3150

Demolizione		DX380DM-7 HRD	DX380DM-7 Scavo
Peso operativo	kg	47400	44800
Velocità di traslazione	km/h	3,0 - 5,4	3,0 - 5,4
Motore	-	Scania DC09	Scania DC09
Potenza (SAE J1995)	HP/kW @ rpm	327/240 @ 1800	327/240 @ 1800
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V
Sbraccio al perno	mm	14500	10200
Profondità al perno	mm	N/D	5500
Altezza al perno	mm	23000	9200
Lunghezza totale	mm	15200	11285
Larghezza torretta	mm	2990	2990
Larghezza sottocarro allargabile	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Altezza totale	mm	3148	3148

DEMOLIZIONE

Demolizione		DX530DM-7 HRD	DX530DM-7 Scavo
Peso operativo	kg	60500	56800
Velocità di traslazione	km/h	3,1 - 5,5	3,1 - 5,5
Motore	-	Scania DC13	Scania DC13
Potenza (SAE J1995)	HP/kW @ rpm	394/294 @ 1800	394/294 @ 1800
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V
Sbraccio al perno	mm	16500	10300
Profondità al perno	mm	N/D	5965
Altezza al perno	mm	27500	9690
Lunghezza	mm	18500	12230
Larghezza	mm	2990	2990
Larghezza sottocarro allargabile	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Altezza	mm	3360	3360

Demolizione		DX530DM-7 HRD (versione speciale)	DX530DM-7 Scavo (versione speciale)
Peso operativo	kg	70500	63000
Velocità di traslazione	km/h	3,1 - 5,5	3,1 - 5,5
Motore	-	Scania DC13	Scania DC13
Potenza (SAE J1995)	HP/kW @ rpm	394/294 @ 1800	394/294 @ 1800
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V
Sbraccio al perno	mm	18000	10300
Profondità al perno	mm	N/D	5965
Altezza al perno	mm	31000	9690
Lunghezza	mm	22300	12230
Larghezza	mm	2990	2990
Larghezza sottocarro allargabile	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Altezza	mm	3360	3360

APPLICAZIONE SPECIALE

SLR e Semi-SLR		DX225LC-7 SLR
Peso operativo	kg	24600
Capacità benna (SAE)	m³	0,39
Velocità di traslazione	km/h	3,1 - 5,5
Motore	-	Doosan DL06V
Potenza	HP/kW @ rpm	174/129 @ 1800
Standard emissioni	-	Stage V
Sbraccio di scavo	mm	15365
Profondità di scavo	mm	11660
Altezza di scavo	mm	13045
Lunghezza	mm	12390
Larghezza	mm	3190
Altezza	mm	3385

DX300LC-7 SLR	DX530LC-7 Semi SLR	DX530LC-7 SLR
33000	51900	52200
0,64	1,27	0,92
3,0 - 5,5	3,2 - 5,6	3,2 - 5,6
Doosan DL08P	Scania DC13	Scania DC13
271/202 @ 1800	394/294 @ 1800	394/294 @ 1800
Stage V	Stage V	Stage V
17510	16060	19615
13780	11795	15125
14195	12755	14435
14320	14155	16195
3400	3340 - 3900	3340 - 3900
3475	3910	4070

ACCESSORI

NIENTE È IMPOSSIBILE!

Gamma di benne, martelli, attacchi rapidi, forche per pallet e molto altro tutto a marchio Doosan ...
Per: pale gommate, escavatori gommati e cingolati Doosan

INFORMAZIONI SULLE MACCHINE

State valutando l'acquisto di una nuova macchina? Guardate le brochure che vi interessano, confrontate le specifiche e richiedete un preventivo alla concessionaria locale.

NEGOZIO RICAMBI ONLINE

Per acquistare rapidamente ricambi originali di qualità. Cercare e ordinare i ricambi giusti per le vostre macchine è semplice e veloce.

LA MIA MACCHINA

Con la comoda dashboard, controllare i dati delle macchine e i costi di manutenzione è comodo e facile.

SERVIZIO PERSONALIZZATO

Notifiche push segnalano le macchine che richiedono attenzione e checklist su misura ne semplificano la gestione lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. È possibile richiedere direttamente l'assistenza e controllare lo stato di avanzamento della richiesta.

SOCIAL MEDIA WALL

Godetevi il momento con le macchine Doosan Construction!

Powered by **Innovation**

PER SAPERNE DI PIÙ:

Alcune specifiche sono basate su calcoli tecnici e non sono misure effettive. I dati tecnici vengono forniti solo a scopo di confronto e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le specifiche tecniche delle singole attrezzature Doosan variano in base alle normali variazioni di progettazione, produzione, condizioni operative e altri fattori. Le immagini dei prodotti Doosan possono mostrare attrezzature diverse da quelle standard. Il marchio Doosan, **DOOSAN**, è usato su licenza di Doosan Corporation.

Doosan Infracore Europe s.r.o.
IBC - Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8-Karlín
Czech Republic

©2022 DOOSAN D4600682-IT (10-22)

DOOSAN